

Artikel-Nr.: 22030 und 22095

KEDO Alu-Kotflügel vorn `Long`, YAMAHA SR500

Dieser Kotflügel ist zur Montage an YAMAHA SR500 mit linksseitiger Scheibenbremse oder Trommelbremse vorgesehen. Für Modelle, die nachträglich mit doppelseitiger Scheibenbremse ausgerüstet wurden, stehen die Kotflügel Artikel-Nr.:22098 (18“) und Artikel-Nr.:22099 (19“) zur Verfügung. Zur Montage empfehlen wir, folgendermaßen vorzugehen:

- Original-Kotflügel demontieren und Vorderrad blockieren
- Alu-Kotflügel ausrichten und mit den Originalschrauben an den Gabelgleitrohren montieren
- alle Stopmuttern am Gewinde mit etwas Fett versehen, um ein Festfressen der Gewinde zu verhindern
- rechtes vorderes Ende des Haltebügels mittels Klemmkloben, Scheibe $\varnothing 10 \times 20 \text{ mm}$ und Spezial-Hülsenmutter am Bremszangenaufnahmeohr innen am rechten Gabelgleitrohr befestigen
- am linken vorderen Ende des Haltebügels Mutter M6 aufdrehen, Unterlegscheibe $\varnothing 6 \times 12 \text{ mm}$, Haltewinkel und noch eine Unterlegscheibe $\varnothing 6 \times 12 \text{ mm}$ aufschieben und Stopmutter M6 soweit aufdrehen, daß das Gewindeende gerade eben aus dem Kunststoff-Klemmteil herausragt
- untere Bremszangenhalteschraube losdrehen, Haltewinkel aufschieben (kleines abgewinkeltes Ende hinten zeigt nach innen). Bremszangenhalteschraube wieder festziehen. Achtung: die Kante des Haltewinkels darf nicht an der Bremszange anliegen! Für die freie Beweglichkeit der Bremszange ist mindestens 1mm Abstand erforderlich
- Haltebügel ausrichten, M6-Muttern am Klemmkloben und Haltewinkel festziehen
- alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, gegebenenfalls nachziehen
- Freigängigkeit des Reifens prüfen