

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 33147

Montagehinweise Mikuni TM34-B65 Flachschieber-Vergaser für YAMAHA SRX600

- Original-Vergaser demontieren
- das linke Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten entfernen
- Bohrung im Luftfilterkasten so aufweiten, dass das neue, mitgelieferte Verbindungsgummi stramm und luftdicht hineinpaßt. Das geht am besten mit einer hochdrehenden Kleinbohrmaschine mit Fräsaufsatz (z.B. Drehmel). Verbindungsgummi gegebenenfalls mit Silikon abdichten.
- TM-Vergaser vorn in die Ansaugstutzen stecken und dann die hintere Seite in die Verbindungsgummis drücken.
- Schellen nur soweit festziehen, bis die Vergaser luftdicht geklemmt werden. Gummis nicht zerquetschen!
- Motor-Entlüftungsschlauch zwischen den beiden Schwimmerkammern zum Öltank führen
- Gasbowdenzüge (Öffner und Schließer) anschließen und Spiel so einstellen, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker genügend Spiel verbleibt.
- Benzinschlauch anschließen
- Der Vergaser ist grundabgestimmt. Das Motorrad kann mit der vorhandenen Bedüsung Probegefahren werden. Je nach benutzter Nockenwelle und Auspuffanlage muß die optimale Bedüsung durch Abstimmfahrten oder Prüfstandsläufe ermittelt werden.